

PEGAZULEJO^{MR} PISO PISO + CRUZ AZUL



Call Center 01 800 999 AZUL (2985)
De venta con Distribuidores Autorizados Cruz Azul

Producto elaborado por:
Cemix de México, S.A. de C.V. para Cemento Cruz Azul
Callejón del Mezquital S/N
Col. El Mezquital, Apodaca, N.L.
México, C.P. 66630

PEGAZULEJO^{MR} PISO PISO PISO + CRUZ AZUL



ADHESIVO REFORZADO PARA PORCELANATO

Recomendado para pegar: piso sobre piso en zonas de tráfico intenso.

Áreas de uso: Interior, horizontal, vertical, residencial y comercial.

Superficies recomendadas: Concretos (curado a 28 días), superficies a base de mortero de cemento-arena, block de concreto, block de barro cocido, panel de fibrocemento, panel de yeso (interiores). Para piso sobre piso residencial en interior.

Rendimiento promedio

El rendimiento puede variar dependiendo del tamaño de la pieza, el tipo de llana para aplicación, de las condiciones del sustrato y de las prácticas de instalación.

		
6 x 6 x 6 mm	6 x 9 x 6 mm	12 x 12 x 12 mm
Piezas de hasta 15 x 15 cm	Piezas de hasta 30 x 30 cm	Piezas grandes
Rendimiento: 3.3 kg/m ²	Rendimiento: 5 kg/m ²	Rendimiento: 6.8 kg/m ²

Tiempo de trabajo

Aproximadamente 1 h en la cubeta, pudiendo variar dependiendo de la temperatura ambiente, se recomienda batir periódicamente sin agregar más agua a la mezcla. La temperatura de aplicación de la superficie deberá ser mayor de 4°C y menor de 32°C durante la aplicación y las 72 horas posteriores.

Método de preparación

- 1 Limpieza**

Limpie la superficie profundamente con agua limpia.
- 2**

Asegúrese que esté libre de sustancias que puedan interferir con la adherencia.
- 3**

Agregue en una cubeta 5 L de agua limpia.
- 4**

Agregue el contenido del saco poco a poco para que el polvo se integre al agua y combinar los ingredientes con una mezcladora o cuchara de albañil para lograr una mezcla homogénea.
- 5**

Deje reposar la mezcla por 10 minutos, esto activará componentes adhesivos de la mezcla.
- 6**

Aplique el producto sobre el área a trabajar con la parte lisa de la llana.
- 7**

Con una llana dentada forme líneas rectas (no abanicos) en el área sobre la cual pegará la pieza.
- 8**

Si la pieza es mayor a 40 cm en alguno de sus lados, aplique también adhesivo en la parte posterior.
- 9**

Colocar y alinear bien las piezas utilizando separadores.
- 10**

Golpeando suavemente con un mazo de goma, dé a las piezas un nivelado correcto.
- 11**

Con una esponja húmeda retire el exceso de adhesivo que se haya quedado en las piezas.
- 12**

Revise las instrucciones del empaque de boquilla para proceder con el siguiente paso.

Tiempo de almacenaje

Un año si se mantiene bajo techo, seco en su bolsa sellada.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Seguridad - Precaución: Puede causar daño en ojos, piel o pulmones. Elimine la exposición al polvo. Se recomienda usar una mascarilla anti-polvo. Contiene: Cemento Portland. Si cualquier cemento o mezcla con cemento cae dentro del ojo, enjuague de inmediato y repetidamente con agua y consulte un médico de inmediato. Un mortero de cemento mezclado y fresco, concreto o boquilla puede causar daño en la piel. Evite el contacto con la piel todo lo posible y en caso de contacto lave la piel rápidamente con agua.

Para mayor información acerca del producto consulte la ficha técnica en: www.pegazulejocruzazul.mx